

KARTA PRODUKTU

biosiatka KGW-700

Zastosowanie	- ochrona skarp (wykopu i nasypu) oraz rowów przed erozją	- w połączeniu z hydrosiewem
	- pochylenie skarp od 1:2 do 1:1,5	- w ogrodnictwie
	- dla powierzchni skarp o średnim zagrożeniu erozyjnym	


Trwałość	około 4-5 lat
-----------------	---------------

Dane techniczne	
biosiatka	KGW-700
masa	700 g/m ²
włókno	100% kokosu
wielkość oczka	10-15 mm
przykrycie powierzchni gruntu	od 55% do 60%
wchłanianie wilgoci w % do suchej masy	155%
siła zrywająca włókna	230 N

Dane techniczne		
biosiatka	KGW-700	
	suche włókna	
wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	23,0 kN/m
	w poprzek	13,0 kN/m

Wymiary standardowe		
rodzaj opakowania	rolka	prasowana w bele
szerokość	2,00 m	2,00 m
długość	50,00 m	40,00 m
zawartość opakowania	1 pasmo o powierzchni 100m ²	2 pasma o powierzchni 160m ²
masa	70 kg	112 kg
wymiar opakowania	Ø 0,65m dł. 2,00m	dł. 0,97m sz. 0,85m wys. 0,55m

KGW-700



W zależności od dostawcy i pochodzenia, wymiar, kształt, kolor, waga oraz wytrzymałości charakterystyczne produktu mogą być zmienne. Wszystkie powyższe dane produktu są przybliżone i opierają się na wartościach średnich.

Za dokładność danych produktu nie dajemy gwarancji, służą one jedynie jako informacja.

ekomat s.c.

PL 43-200 Pszczyna
ul. Kopernika 26

tel. kom. +48 662 015 076
tel./fax +48 32 448 11 44

e-mail: biuro@ekomat.pl
NIP 638-172-14-77
REGON 240729034

Konto bankowe
ING BŚ 49 1050 1315 1000 0023 2249 7526